


MSTBC 2,5/AI8/ 3P13L40SMGW - Conectores para placa de circuito impreso confeccionados



1271594
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1271594>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conectores para placa de circuito impreso confeccionados, Cabecera 1: 3-polos , paso: 5,08 mm , Conexión crimpada , Hembra, Línea 1: longitud de cable: 0,4 m, Color: negro, azul, Tipo de cable:Hilo trenzado mPPE, Hilo trenzado mPPE, familia de artículos: CC-Cabeling SMGW

Sus ventajas

- Conector macho con salida de conductor recta o acodada para la disposición óptima en el armario de control
- Longitudes de cable en función del manejo, adaptadas al diseño del contador 3.HZ
- Tecnología de conexión compatible con todos los contadores básicos, pasarelas de enlace y cajas de control conformes con FNN

Datos comerciales

Código de artículo	1271594
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	AAHRDB
Clave de producto	AAHRDB
GTIN	4063151462031
Peso por unidad (incluido el embalaje)	12,46 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12,46 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

MSTBC 2,5/AI8/ 3P13L40SMGW - Conectores para placa de circuito impreso confeccionados



1271594

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1271594>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores para placa de circuito impreso confeccionados
Familia de productos	CC-Cabeling SMGW
Número de polos	1
Paso	0,00 mm
Número de conexiones	2
Número de potenciales	2

Notas

Observación referente al funcionamiento	Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga.
---	--

Dimensiones

Paso	-
------	---

Conectores

Conexión 1

Familia de artículos	MSTBC 2,5/...-ST
Paso	5,08 mm
Tipo de conexión	Conexión crimpada
Número de polos	3
Sección nominal	2,5 mm ²
Tipo de conexión del contacto	Hembra
Tipo de montaje	sin
Color	verde

Cable/línea

Longitud del cable	0,4 m
UL AWM Style	11028
Apantallado	no
Construcción del conductor cable de señales	19x 0,25 mm
Línea de señales AWG	18
Sección de línea	2x 0,82 mm ²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,85 mm
Material Conductor	Conductor Cu estañado
Material Aislamiento de conductor	mPPE
Conductor individual, color	negro, azul
Grosor de pared Aislamiento	0,29 mm
Resistencia máx. del conductor	≤ 19 Ω/m

MSTBC 2,5/AI8/ 3P13L40SMGW - Conectores para placa de circuito impreso confeccionados



1271594

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1271594>

Resistencia de aislamiento	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Tensión nominal Cable	600 V
Tensión de prueba	6000 V
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija)

MSTBC 2,5/AI8/ 3P13L40SMGW - Conectores para placa de circuito impreso confeccionados



1271594

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1271594>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 10.0	EC002638
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBC 2,5/AI8/ 3P13L40SMGW - Conectores para placa de circuito impreso confeccionados



1271594

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1271594>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated(n.º CAS: No aplicable)
SCIP	267cafb5-0304-4e97-8c52-d15b24339b79

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,697 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es