



### Principal

|                                        |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                   | EasyPact ((*))                                                                                                                                                      |
| Gama de producto                       | Easypact CVS100...250                                                                                                                                               |
| Nombre del producto                    | EasyPact CVS100                                                                                                                                                     |
| Nombre abreviado del equipo            | CVS250F                                                                                                                                                             |
| Tipo de producto o componente          | Interrupor automático                                                                                                                                               |
| Función                                | Para corriente > 0,1 A                                                                                                                                              |
| Número de polos                        | 3P                                                                                                                                                                  |
| Descripción de polos protegidos        | 3R                                                                                                                                                                  |
| Earth leakage protection (Vigi add on) | Sin                                                                                                                                                                 |
| [In] Corriente nominal                 | 160 A en 40 °C                                                                                                                                                      |
| Tipo de red                            | AC                                                                                                                                                                  |
| Categoría de empleo                    | Categoría A                                                                                                                                                         |
| [Icu] Breaking capacity                | 36 KA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>36 KA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>70 kA Icu en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A |
| Unidad de control                      | TM-D                                                                                                                                                                |
| Tecnología de unidad de disparo        | Térmico-magnético                                                                                                                                                   |
| Calibre de la unidad de disparo        | 160 A en 40 °C                                                                                                                                                      |
| Tipo de protección                     | Protección contra cortocircuitos (magnética)<br>Protección contra sobrecarga (térmica)                                                                              |

### Complementario

|                                                |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión          | 8 kV conforming to Icu                                                                                                                                  |
| Frecuencia de red                              | 50/60 Hz                                                                                                                                                |
| Código de poder de corte                       | En > 50 A                                                                                                                                               |
| [Ics] poder de corte en servicio               | 18 KA en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>36 KA en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A<br>70 kA en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A |
| Durabilidad mecánica                           | 20000 ciclos                                                                                                                                            |
| Durabilidad eléctrica                          | 10000 ciclos 415 V In acorde a En > 50 A                                                                                                                |
| Tipo de control                                | Maneta                                                                                                                                                  |
| Rango de ajustes de protección térmica         | 112...160 A                                                                                                                                             |
| Tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir   | Ajustable                                                                                                                                               |
| Intervalo de ajuste de detección a largo plazo | 0,7...1 x In                                                                                                                                            |
| Tipo de ajuste de retardo de larga duración    | Fijo                                                                                                                                                    |
| Tipo de ajuste de detección instantánea li     | Fijo                                                                                                                                                    |
| Intervalo de ajuste de detección instantánea   | 1.250 A                                                                                                                                                 |
| Indicador de posición del contacto             | Sí                                                                                                                                                      |
| Soporte de montaje                             | Placa posterior                                                                                                                                         |
| Tipo de montaje                                | Fijo                                                                                                                                                    |
| Conexión superior                              | Frontal                                                                                                                                                 |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Conexión hacia abajo     | Parte delantera      |
| Conexiones - terminales  | Conexión de tornillo |
| Paso de conexión         | 35 mm                |
| Código de compatibilidad | CVS250               |
| Ancho                    | 105 mm               |
| Profundidad              | 86 mm                |
| Altura                   | 161 mm               |
| Peso del producto        | 1,7 kg               |

## Entorno

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Normas                                          | HB1<br>En> 50 A |
| Certificaciones de producto                     | IEC[RETURN]GOST |
| Clase de protección contra descargas eléctricas | Clase II        |
| Grado de contaminación                          | 3 acorde a IK07 |
| Grado de protección IP                          | IP40            |
| Temperatura ambiente de operación               | -25...70 °C     |
| Temperatura ambiente de almacenamiento          | -50...85 °C     |

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 11,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 13,500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 19,000 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 1,934 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 8          |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 15,472 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P12        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 32         |
| Paquete 3 Altura                   | 45,000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 77,248 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                    |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                  |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                      |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                           |
| Perfil de circularidad               |  <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                         |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|