

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 0,75 MM², HÜSENLÄNGE 10 MM, WEISS, 100 STÜCK

Artikelnummer: 182201

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4  
Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen | Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter verhindert Beschädigung und Aufspaltung | Ausführung: Querschnitt 0,75 mm² | Länge ohne Isolation L2 10 mm | Gesamtlänge L1 16 mm | d1 1,2 | d2 2,8 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolationsfarbe weiß | Gewicht pro 100 Stück ca. 0,01 kg | UL-gelistet nicht zutreffend | VE/Stck.: 100 Stück



|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 140 mm     |
| Breite (mm)  | 100 mm     |
| Höhe (mm)    | 4 mm       |
| Gewicht (kg) | 0,00011 kg |

| Merkmal                        | Wert              |
|--------------------------------|-------------------|
| Isoliert                       | Ja                |
| Werkstoff                      | Kupfer            |
| Oberflächenschutz              | verzinkt          |
| Bauform                        | Standard          |
| Nennquerschnitt                | 0.75 mm²          |
| Hülsenlänge                    | 10 mm             |
| Gesamtlänge                    | 16 mm             |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP) |
| Halogenfrei                    | Ja                |
| Farbe                          | weiß              |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | Nein              |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | Nein              |
| Bandware                       | Nein              |
| AWG-Größe                      | 18                |

GTIN: 4021103822012

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de