

**ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 0,75 MM<sup>2</sup>, HÜSENLÄNGE 10 MM, WEISS, 100 STÜCK**
**Article number: 182201**

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4  
 Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN  
 13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen  
 | Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum müh-  
 elosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter verhindert  
 Beschädigung und Aufspaltung | Ausführung: Querschnitt  
 0,75 mm<sup>2</sup> | Länge ohne Isolation L2 10 mm | Gesamtlänge L1 16  
 mm | d1 1,2 | d2 2,8 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolationsfarbe weiß |  
 Gewicht pro 100 Stück ca. 0,01 kg | UL-gelistet nicht zutreffend  
 | VE/Stck.: 100 Stück



Length (mm) 140 mm  
 Width (mm) 100 mm  
 Height (mm) 4 mm  
 Weight (kg) 0,00011 kg

| Attribute                      | Value                |
|--------------------------------|----------------------|
| Isoliert                       | Yes                  |
| Werkstoff                      | Kupfer               |
| Oberflächenschutz              | verzinkt             |
| Bauform                        | Standard             |
| Nennquerschnitt                | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 10 mm                |
| Gesamtlänge                    | 16 mm                |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)    |
| Halogenfrei                    | Yes                  |
| Farbe                          | weiß                 |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                   |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                   |
| Bandware                       | No                   |
| AWG-Größe                      | 18                   |

GTIN: 4021103822012

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de