



## Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del producto	TI
Tipo de producto o componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 en 4 VA Clase 1 en 6 VA
[In] Corriente nominal	250 A

## Complementario

Tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución y cable
Relación de transformación del trafo	250/5
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	15 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Factor de seguridad	5
[Ue] Tensión nominal de empleo	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Tornillo de bloqueo aislado Mediante tornillos Ajustable en clip
Soporte de montaje	Placa de montaje Carril DIN Canalización
Anchura	Exterior: 60 mm
Altura	Exterior: 85 mm
Profundidad	Frame : 43 mm Total : 63 mm
Diámetro	26 mm
Peso del producto	0,305 kg
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Classe B
Diámetro exterior del cable	26 mm
Apertura de barras	32.5 x 15.5 40.5 x 12.5
Sellado	Sin

## Entorno



Normas	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificaciones de producto	CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de operación	-25...60 °C

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	307,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	12,680 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	 <a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----