

**H1,5/16S R BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2604700000</a>                |
| Art        | H1,5/16S R BD GSP                         |
| GTIN (EAN) | 4050118649505                             |
| VPE        | 4.000 Stück                               |

## H1,5/16S R BD GSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 0,146 g |
|--------------|---------|

## Technische Daten

|                     |                                              |            |          |
|---------------------|----------------------------------------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | verkettete Aderendhülse auf Rolle, Farbe rot | Ausführung | Standard |
|---------------------|----------------------------------------------|------------|----------|

## Aderendhülsen

|                                      |        |                            |                     |
|--------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|
| Abisolierlänge                       | 12 mm  | Farbcode                   | Weidmueller         |
| Kontaktflächendurchmesser (D1)       | 1,7 mm | Kontaktflächenlänge (L2)   | 10 mm               |
| Kragendurchmesser (D2)               | 3,9 mm | Kunststoffkragendicke (S2) | 0,25 mm             |
| L1 in mm                             | 16 mm  | Leiteranschlussquerschnitt | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 16 | Metallhülsendicke (S1)     | 0,15 mm             |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

Zulassungen



|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID     | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319262/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319262/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                  | Konform                                                                                                                                                                     |
| UL File Number Search | UL Webseite                                                                                                                                                                 |
| Zertifikat-Nr. (UR)   | E354986                                                                                                                                                                     |

## Downloads

|                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">Certificate of Compliance</a>                                                |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                 |

**H1,5/16S R BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Zeichnung**