Cajas de derivación

# Abox Pro 060-L/sw EasyPrint




## Abox Pro 060-L/sw EasyPrint

### Cajas de derivación

Número de producto: 406000EP
Dimensiones: 127 x 127 x 75 mm

Cajas de derivación, con impresión personalizada, configurable a través de spelsberg.de/easyprint, con grado de protección IP66/IP67/IP69, Sección nominal 6 mm², Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DNV (clase: barcos e instalaciones offshore), Pretroquelados, M20/M32, (1 Lado posterior, 7 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores no protegidas

**negro, Ui=1000 V AC, sin borna**

**Incluye:**
**4 conos de doble membrana IP66 M32 zona de sellado 13-21 mm, seguro antipérdida de la tapa**


Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 1000 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1000 V |
| Calibre máx. del cable: | 6 mm² |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP66/IP67/IP69 |
| Tipo de borne: | sin |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | negro |
| Color parte superior: | negro |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 127 mm |
| Longitud: | 127 mm |
| Altura: | 75 mm |
| Longitud interior: | 113 mm |
| Ancho interior: | 113 mm |
| Altura interior: | 55 mm |
| Peso: | 0.312 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V0 |
| Resistencia con hilo incandescente: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Fuerza de golpe: | IK09 |
| precintable: | sí |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 1.5 Nm |
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fijación: | puntos de fijación interior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -35 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 80 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 60 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior no protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902698646 |
| Clase ETIM: | EC002600 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima: | 20 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Policarbonato |
| Material parte superior: | Policarbonato |
| Material junta: | Elastómero termoplástico |
| Material tornillo de la tapa: | Acero inoxidable 1.4567 (V2A) |

## Certificados

| | |
|---|---|
| Marca de conformidad: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Marca de conformidad: | DNV (clase: barcos e instalaciones offshore) |

## Glándula de cable

