

# NSYPHDZT1274P

## Armadio outdoor Heavy Duty 1250x750x420mm porta cieca



### Presentazione

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                        | Thalassa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Product                      | Thalassa PHD                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Application                  | Per esterno Heavy Duty                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Certification                | UL conforme a UL 508 A 2007<br>Bureau Veritas conforme a IEC 61969-3 2011<br>Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 2010<br>DEKRA conforme a IEC 62208 2011                                                                                                                                                      |
| Enclosure type               | Multifunzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Category                     | Contenitore adatto                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Version                      | PHDZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enclosure height with canopy | 1343 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Canopy height                | 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enclosure width              | 750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Enclosure depth              | 420 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montaggio pulsantiera        | Armadio a pavimento                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Composizione dispositivo     | 1 corpo in polyester double reinforced with fibreglass<br>1 blocco porta in acciaio con trattamento anticorrosivo<br>1 tasca portadocumenti in plastica A4<br>1 piastra passacavo in alluminio<br>1 tetto in poliestere rinforzato con fibra di vetro<br>1 porte in polyester double reinforced with fibreglass |

### Caratteristiche tecniche

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo lampada                  | Corpo assemblato stagno                                                                               |
| Tipo di porta                  | Semplice                                                                                              |
| Numero di porte                | 1 porta(e)                                                                                            |
| Apertura porta                 | Destra o sinistra (120 °)                                                                             |
| Tipo di chiusura               | Serratura 2 punti, con maniglia e chiave 1242E, lucchettabile                                         |
| Accessibilità per uso          | Basso<br>Anteriore                                                                                    |
| Maximum lifting load           | 500 kg                                                                                                |
| Parti rimovibili               | Porta con cerniere<br>Tetto con elemento di fissaggio<br>Piastra pressacavo con elemento di fissaggio |
| Materiale                      | Polyester double reinforced with fibreglass                                                           |
| Colore                         | Grigio (RAL 7035)                                                                                     |
| Norme di riferimento           | IEC 61969-3<br>IEC 62208<br>IEC 61439-5<br>UL 508 A                                                   |
| Classe di isolamento elettrico | Classe II conforme a IEC 61439-1 2011                                                                 |

## Ambiente

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                | IP55 conforme a CEI 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grado di protezione IK                | IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Robustezza meccanica                  | Antivandalico conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resistenza al fuoco                   | 960 °C conforme a IEC 62208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -45...80 °C conforme a IEC 61969-3 classe 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura di stoccaggio             | -25...40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corrosion withstand                   | 90...100 % conforming to ISO 12944 C4H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Environmental withstand               | Radiazione solare: classe 1 fino a 1120 W/m <sup>2</sup> conforme a IEC 61969-3:2011<br>Resistenza all'aria circostante: classe 1 fino a 180 km/h conforme a IEC 61969-3:2011<br>Test di degrado ai raggi ultravioletti: classe 1 conforme a ISO 4892-2:2013<br>Formazione di ghiaccio e brina: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011<br>Resistenza a flora e fauna: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011<br>: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011                         |
| Thermal management options            | Ventola: Dissipazione di calore potenziale: 1500 W per un livello di rumorosità massimo di 60 dB<br>Con gruppo di raffreddamento esterno Dissipazione di calore potenziale: 4000 W<br>Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 860 W a -25 °C<br>Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 376 W a 20 °C<br>Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 161 W a 40 °C<br>In accordo con l'architettura di raffreddamento Dissipazione di calore potenziale: 1500 W |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 138,0 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 78,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 48,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 51,0 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                              |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>             |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                               |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                  |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                              |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                            |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|