

# Hoja de datos del producto

## Características

# BXS1200MI-GR

SE Back-UPS, 1200VA, Tower, 230V, 4 x CEE  
7/7 Schuko outlets, AVR



### Principal

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Main Input Voltage            | 230 V                                    |
| Potencia nominal en W         | 650 W                                    |
| Potencia nominal en VA        | 1200 VA                                  |
| Tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Output connection type        | 4 Schuko                                 |
| Longitud de cable             | 1,2 m                                    |
| Número de cables              | 1                                        |
| Tipo de batería               | Batería de plomo y ácido                 |

### Baterías y tiempo de autonomía

|                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Módulos de baterías incluidos | 0                                                                                                                                                                                                                   |
| Ranuras de la batería vacías  | 0                                                                                                                                                                                                                   |
| Tiempo típico de recarga      | 8 H                                                                                                                                                                                                                 |
| Voltaje de batería            | 12 V                                                                                                                                                                                                                |
| Capacidad de la batería       | 9,0 Ah                                                                                                                                                                                                              |
| Battery design life           | 3...5 yr                                                                                                                                                                                                            |
| Vida de la batería            | 3...5 yr                                                                                                                                                                                                            |
| Battery graph comments        | Curva ajustada a los datos de tiempo de ejecución medidos. Todas las mediciones realizadas con baterías nuevas y cargadas, en condiciones ambientales normales, sin entrada eléctrica ni salida de carga resistiva. |
| Extendable Run Time           | 0                                                                                                                                                                                                                   |

### General

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Equipo suministrado                 | Manual de usuario |
| Number of power module free slots   | 0                 |
| Number of power module filled slots | 0                 |
| Redundant                           | No                |

### Descripción física

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Color               | Negro                  |
| Altura              | 19 cm                  |
| Ancho               | 14 cm                  |
| Profundidad         | 39 cm                  |
| Peso del producto   | 7,6 kg                 |
| Mounting preference | No preference          |
| Tipo de montaje     | En cordón de luminaria |
| Two post mountable  | 0                      |
| USB compatible      | No                     |

### Entrada

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Frecuencia de red               | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
| Barras de separación            | 140...300 V                                |
| Input Power Factor at Full Load | 0,54                                       |

## Salida

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Potencia máx. configurable (vatios)                  | 650 W                                           |
| Frecuencia de salida (sincronizado para principales) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizado para principales |
| Topología                                            | Tecnología line interactive                     |
| Tipo de forma de onda                                | Aproximación escalonada a una onda sinusoidal   |
| Full load runtime                                    | 00:01:00 650 W                                  |
| Half load runtime                                    | 00:05:00 300 W                                  |
| Maximum configurable power in VA                     | 1200 VA                                         |
| Tiempo de transferencia                              | 6 ms habitual: 10 ms máximo                     |

## Conformidad

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Certificaciones de producto                    | CE[RETURN]CB                   |
| Normas                                         | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021   |
| Política de Protección de Equipos <sup>1</sup> | Para toda la vida:50 000 Euros |

## Medioambiental

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura ambiente de operación      | 0...40 °C                 |
| Humedad relativa                       | 0...95 % sin condensación |
| Altitud de operación                   | 0...3000 m                |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -15...40 °C               |
| Humedad Relativa de Almacenamiento     | 0...95 % sin condensación |
| Altitud de almacenamiento              | 0...3000 m                |
| Nivel acústico                         | 40 dBA                    |
| Grado de protección IP                 | IP20                      |

## Comunicaciones & Gestión

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Función de alarma | Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|

## Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios ) | 273 J |
|---------------------------------------------------|-------|

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 30,5 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 23,5 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 49,5 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 9,1 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | P12     |
| Número de unidades en el paquete 2 | 42      |
| Paquete 2 Altura                   | 214 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 80 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 120 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 39,4 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                     |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>   |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                             |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                         |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a> |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                     |

|                        |                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicación ambiental | <a href="#"> Perfil Ambiental Del Producto</a>    |
| Perfil de circularidad | <a href="#"> Información De Fin De Vida Útil</a> |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | CN |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Periodo de garantía | 2 years repair or replace |
|---------------------|---------------------------|