



Hoofd

Hoofdingangsspanning	230 V
Nominaal vermogen in W	650 W
Nominaal vermogen in VA	1200 VA
Product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
Type uitvoerverbinding	4 Schuko
Kabellengte	1,2 m
Number of cables	1
Batterijtype	Loodzuur batterij

Batterijen & Run-time

Voorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Normale oplaadtijd	8 h
Batterij voltage	12 V
Batterijcapaciteit	9,0 AH
Levensduur batterijen	3...5 yr
Levensduur batterij	3...5 yr
Inbedrijfstellingsinterface	De curve geeft de gemeten runtime-gegevens weer. Alle metingen zijn verricht met nieuwe, volledig opgeladen accu's, onder kenmerkende omgevingsomstandigheden, zonder elektrische invoer en weerstandsbelastingen uitvoer.
Verlengbare bedrijfstijd	0

Algemeen

Meegeleverde apparatuur	gebruiksaanwijzing
Stroom per rack	0
Aantal vrije sleuven van stroommodule	0
Overbodig	No

Fysiek

Colour	Zwart
Height	19 cm
Width	14 cm
Depth	39 cm
Net weight	7,6 kg
Montagevoorkeur	No preference
Mounting mode	Niet rekmonteerbaar
Monteerbaar met twee stijlen	0
USB-compatibel	No

Input

Netfrequentie	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-meting
Limieten ingangsspanning	140...300 V
Ingangsarbeidsfactor bij volledige belasting	0,54

Output

Max. configureerbaar vermogen (Watt)	650 W
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50/60 Hz +/- 1 Hz synchroniseren met lichtnet
Topologie	Line-interactief
Type golfvorm	Stapsgewijze benadering naar een sinusgolf
Volledige belastingstijd	0.01.00 uur 650 W
Runtime van halve belasting	0.05.00 uur 300 W
Maximaal configureerbaar vermogen in VA	1200 VA
Overdrachtsduur	Standaard 6 ms: maximaal 10 ms

Overeenstemming

Product certifications	CE[RETURN]CB
Standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
Equipment Protection Policy	Levenslang: 50000 Euro

Milieu

Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
Operating altitude	0...3000 m
Ambient air temperature for storage	-15...40 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % niet-condenserend
Opslaghoogte	0...3000 m
Geluidsniveau	40 dBA
IP beschermingsgraad	IP20

Communicatie & Beheer

Bedieningspaneel	LED-status beeldscherm met On line :Batterij aan
------------------	--

Bescherming tegen en filtering van spanningspieken

Piekenergiewaarde	273 J
-------------------	-------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,5 cm
Package 1 Width	23,5 cm
Package 1 Length	49,5 cm
Package 1 Weight	9,1 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	214 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	39,4 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------