

GPK/SK 610X610X1,5 ... - Placa de grabado



0806589

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0806589>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La figura muestra distintas variantes del artículo

Placa de grabado, Placa, sin rotular, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 610 mm, anchura del campo de texto: 610 mm

Datos comerciales

Código de artículo	0806589
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG2415
Clave de producto	BG2415
GTIN	4017918138660
Peso por unidad (incluido el embalaje)	576 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	576 g
Número de tarifa arancelaria	39203000
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
Rotulación	
Número de índices individuales	1

Dimensiones

Anchura	610 mm
Altura	610 mm
Profundidad	1,63 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	610 mm
Altura del campo de texto	610 mm

Datos del material

Grosor de pegamento	50 µm
Adhesivo	Acrilato
Color	conforme a requisitos cliente
Material	TRANSPLY-ABS
Material Elemento de base	TRANSPLY-ABS

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	20 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
---------------------------	-------------------------------------

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

GPK/SK 610X610X1,5 ... - Placa de grabado



0806589

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0806589>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

GPK/SK 610X610X1,5 ... - Placa de grabado



0806589

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0806589>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es