Hoja de datos del producto PKF32F735 Características

PratiKa socket - screw - angled - 32A - 3P + N + E - 380...415 V AC - panel





Principal

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Gama	Mureva
Tipo de producto o componente	Toma
Nombre abreviado del equipo	Mureva socket
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+N+E
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Tipo de montaje	Montado en panel
Forma del enchufe, toma y estación de control	En ángulo
[In] Corriente nominal	32 A
[Ue] Tensión nominal de operación	380415 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Sección de cable	2,510 mm²
Peso del producto	0,26 kg
Dimensión de la base	91 x 100 mm
Altura	100 mm
Ancho	102 mm
Profundidad	121 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Rojo

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1	
Grado de protección IP	IP67 conforming to IEC 60529	
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262	
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1	
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C	
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C (86400 s)	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,500 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	10,500 cm
Paquete 1 Peso	267,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	17,000 cm
Paquete 2 Ancho	27,000 cm
Paquete 2 Longitud	27,000 cm
Paquete 2 Peso	2,029 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	14
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,457 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------