

UK 25 SQ (773 234)

■ Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK



Immagine indicativa




Immagine indicativa

| *) campo di serraggio e sezione corda per morsetti UNI su: |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| punto fisso a sfera Ø                                      | connessione a T larg. collo | campo di serraggio Td/Pt | sezione corda |
| 20/25/30 mm                                                | 15/18 mm                    | 20/30 mm                 | 16 mm²        |
| 20/25/30 mm                                                | 15/18 mm                    | 20/30 mm                 | 25 mm²        |
| 20/25/30 mm                                                | 15/18 mm                    | 20/30 mm                 | 35 mm²        |
| 20/25/30 mm                                                | 15/18 mm                    | 20/30 mm                 | 50 mm²        |
| 20/25/30 mm                                                | 15/18 mm                    | 20/30 mm                 | 70 mm²        |
| 20/25/30 mm                                                | 15/18 mm                    | -                        | 95 mm²        |
| -/25/30 mm                                                 | -                           | -                        | 120 mm²       |
| -                                                          | -                           | -                        | 150 mm²       |

| Tipo Art.                                           | UK 25 SQ 773 234                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Per punto fisso a sfera Ø                           | 20 / 25 mm                                                              |
| Campo di serraggio per perno a T                    | 15 mm                                                                   |
| Campo di serraggio min per Td / Pt                  | 10 / 5 mm                                                               |
| Campo di serraggio per Td / Pt                      | 20 mm                                                                   |
| Antirrotazione                                      | PK1                                                                     |
| Per sezione corda Cu                                | 16 ... 120 <sup>*)</sup> mm²                                            |
| Corrente max di corto circuito I <sub>k</sub> 0,5 s | 33,5 kA                                                                 |
| Corrente max di corto circuito I <sub>k</sub> 1 s   | 23,7 kA                                                                 |
| Norma                                               | EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), codolo filettato a baionetta DIN 48087 |
| Campo di temperatura                                | -25 °C ... +55 °C                                                       |
| Materiale corpo serraggio                           | lega Cu/gal Sn                                                          |
| Materiale codolo                                    | lega Cu/gal Sn                                                          |
| Materiale piastra di pressione                      | Fe/gal Zn                                                               |
| Peso                                                | 661 g                                                                   |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)         | 85359000                                                                |
| Codice GTIN (EAN)                                   | 4013364114555                                                           |
| Confezione                                          | 1 pz.                                                                   |

\*) vedi tabella campo di serraggio e sezione corda massima per pinze universali

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max. di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra ed in corto circuito!