

Pannello touch da 7", adatto per la gestione e la supervisione di tutte le funzioni dell'impianto Smart Home di Gewiss, grazie un'intuitiva interfaccia grafica dedicata, integrata attraverso Smart Gateway. Il pannello realizza inoltre le funzioni di postazione interna videocitofonica IP a standard SIP, compatibile con il sistema di videocitofonia IP di 2N. L'installazione è a parete.

Descrizione	Pannello touch	Colore	Bianco
Display	7"	Risoluzione	1024x600
Contrasto	800:1	Luminosità (cd/m2)	340
Risoluzione videocamera	2 megapixel (FF)	Videocompressione	H.264
Interfacce audio	1 microfono, 2 altoparlanti	Compressione audio	G.711
Tensione di alimentazione	12-24 Vdc / PoE	Potenza assorbita	13 VA
Connessioni radio	Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n - 2.4GHz/5GHz)	Interfacce	micro-USB, micro-SD, RJ45
Norma di riferimento	2014/53/UE, RoHS 2011/65/EU	Grado di protezione	IP20
Dimensioni BxHxP (mm)	196x128x19	Temperatura di funzionamento	-5 ÷ +45 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +55 °C	Codice Electrocod	3800

DIMENSIONALE

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP20

MARCHI/APPROVAZIONI

