



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon X80
Tipo prodotto	Fibre optic repeater
Tipo fibra ottica	Multi mode

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale	24 V
Assorbimento di corrente	140 mA tipica 200 mA massimo
Funzione disponibile	Hot swap
Numero di fibre supportate	2 RJ45 con 100BASE-TX porta Ethernet conforme a IEEE 802.3u 2 fibra ottica con 100BASE-FX porta Ethernet conforme a IEEE 802.3u
Segnalazione locale	1 LED (verde) stato alimentazione elettrica: 1 LED (rosso) condizione di errore (ERR): 2 LED (verde) stato collegamento: 2 LED (verde) stato e attività porta fibra:
Lunghezza d'onda	1310 nm
Operating distance	0...2000 m
Attenuazione	-23,5...-14 DB (50/125 µm) -20...-14 dB (62,5/125 µm)
Tempo di salita/caduta	3 ns
Sensibilità ricevitore	- 31...- 14 dBm
Marcatura	CE
Larghezza	32 mm
Altezza	100 mm
Profondità	86 mm
Peso prodotto	203 g

Ambiente

Temperatura ambiente	0...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Umidità relativa	0...95 %
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]RCM[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]Marina mercantile[RETURN]UL
Norme	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Resistenza dielettrica	1400 V DC tra campo e bus 500 V DC tra canali
Grado di protezione IP	IP20
Altitudine di funzionamento	0...4000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,800 cm
Confezione 1: larghezza	11,200 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Confezione 1: peso	249,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,789 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Presentazione



- 1: Numero modello
- 2: Pannello di indicatori a LED
- 3: Porta ottica con ricetrasmittitore SFP per connettore di tipo LC
- 4: Porta RJ45 Ethernet
- 5: Indicatori a LED LNK e ACT sulla porta RJ45 Ethernet

Moduli installati su rack

Dimensioni



(1) Con morsettiera rimovibile (gabbia, vite o molla).


(2) Con connettore FCN.

(3) Su guida AM1 ED: larghezza 35 mm, profondità 15 mm. Solo possibile con il rack BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Riferimenti rack	a in mm	a in pollici
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503,2	19,81

Specifiche meccaniche

Dimensioni



1: Backplane

2: Modulo

3: Connessioni cavi