

[illegible]

Tipo art. no.	DIDH 16 530 BP V2A GFK 106 115
Inserción del soporte de conductores Rd	16 mm
Material del soporte de conductores	INOX
Longitud (l1)	530 mm
Distancia de aislamiento (l2)	445 mm
Sujeción	[8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Material de la placa	INOX
Nota de empleo	para sujeción aislada de conductores
Diámetro Ø del distanciador	16 mm
Color del distanciador	gris alba (RAL 7035) •
Guiado	fijo
Soporte de barras/conductores	taco con dos tornillos
Material del distanciador	poliéster reforzado con fibra de vidrio
Factor de material k _m	0,7
Margen de temperatura permanente	-50 °C ... +100 °C
Material del casquillo de fijación	ZFP
Versión	probado contra rayos UV y resistente a la intemperie
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	488 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364100213
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Otras versiones de distanciadores disponibles bajo consulta.