

**CONECTOR A TOPE CU, VERSIÓN ESTÁNDAR, 240 MM<sup>2</sup>/88 MM****Número de artículo: 180930**

---

· CU-ETP según la norma DIN EN 13600 · Estañado galvánico · Para conductores de cobre (CU) multifilares de clase 2 según la norma DIN EN 60228 · Para conductores sectoriales aplanados de clase 2 según la norma DIN EN 60228 · Para conductores de cobre de hilos finos de clase 5 y 6 según la norma DIN EN 60228, solo conexión con perfil WM o de espiga · Homologado por UL · Sección nominal en mm<sup>2</sup>: 240 | D1: 21,0 mm | D2: 26,0 mm | L: 88 mm | Peso por cada 100 unidades ~ kg: 15,2 | Unidad de embalaje/unidad: 1



|               |          |
|---------------|----------|
| Longitud (mm) | 88 mm    |
| Anchura (mm)  | 26 mm    |
| Altura (mm)   | 26 mm    |
| Peso (kg)     | 0,152 kg |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Atributo                                        | Valor                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| material                                        | Kupfer                                    |
| Protección de superficies                       | verzinnt                                  |
| Ejecución                                       | Standard version                          |
| Adecuado para conductores multifilares          | Sí                                        |
| Adecuado para conductores de hilo fino          | Sí                                        |
| Adecuado para conductores macizos               | No                                        |
| sección nominal                                 | 240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| Aislamiento                                     | ohne                                      |
| forma de vaina                                  | Long                                      |
| Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C) | No                                        |
| Apto para alambre esmaltado                     | No                                        |
| Adecuado para conductores redondos              | Sí                                        |
| Adecuado para conductores planos                | No                                        |
| Para uniones resistentes a la tracción          | No                                        |
| serie de tensión                                | Up to 600 V                               |
| Número de sucursales                            | 2                                         |
| Tope de aceite/barra central                    | No                                        |
| Tipo de conexión                                | Percussion connector                      |

GTIN: 4021103809303

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de