

TRIPLEX SDS-PLUS-BOORHAMER, DIAMETER 6,5 MM, TOTALE LENGTE 210 MM, SPI
Artikelnummer: 208420

TripleX SDS-plus-boorhamer. Door de drieluigelige hardmetalen beitels met golfvormig kopdesign en aan de zijkant versterkte beitelgeometrie blijft de TripleX ook in het hardste beton sterk. Ook geschikt voor steen, gasbeton, kalkzandsteen. De TripleX dankt zijn extreme levensduur en krachtig boorge drag aan een innovatieve, zeer brede hardmetalen boorkop. De in een nieuw productieprocedé vervaardigde hardmetalen kop met gebogen beitelvorm is bestand tegen de sterkste krachten. Door zijn drie brede groeven in combinatie met de drie hardmetalen beitels is een optimale boormeelafvoer gegarandeerd zonder dat het boorstof verstuift. Blijft ook werken als wapening wordt geraakt. De TripleX is gecertificeerd conform de voorwaarden van de associatie voor het testen van muurboren (PGM) van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt)



Lengte (mm)	210 mm
Breedte (mm)	7 mm
Hoogte (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,062 kg

Kenmerk	Waarde
totale lengte	210 mm
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor roestvrij staal	Nee
Geschikt voor kunststof	Ja
snijrichting	rechts
schachtdiameter	10 mm
snijlengte	150 mm
Geschikt voor hout	Ja
Diameter centreerboor	- mm
Geschikt voor gietijzer	Nee
Opnamesysteem	SDS-plus
Met centreerboor	Nee
Geschikt voor non-ferrometalen	Nee
Geschikt voor steen	Ja
Geschikt voor beton	Ja
Geschikt voor glas	Nee

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Diameter boor	6.5 mm
Steekas met plat uiteinde	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Hoek van de punt	- °

GTIN: 4021104084204

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de