



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	ClimaSys CE
Product or component type	Lucht-waterwisselaar
Productmontage	Zijkanten van kast
Koelvermogen	1000 W

Complementair

Druk	5 bar voor water
Drukval	0,1 bar
Waterstroming	Intern circuit: 150 l/h
Luchtstroom	Intern circuit: 330 m3/h
Control type	Thermostaat
Instelbereik temperatuur	20...46 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	Buiten de behuizing: 1...70 °C In de behuizing: 20...60 °C
Gecontroleerde vloeistof	Water
Type vloeistofverbinding	G 3/8 (vrouwelijk)
Ingangsspanning	230 V 50/60 Hz
[In] rated current	0,17 A
Stroomverbruik in W	29 W
Hoogte	Extern: 450 mm
Breedte	Extern: 310 mm
Diepte	Extern : 115 mm
Net weight	12 kg
Geluidsniveau	55 dB conform aan EN/ISO 3746
Type bescherming	Thermische beveiliging: T 2 A
Materiaal	Staal
Colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529 (op het interne circuit) IP55 conform aan IEC 60529 (op het externe circuit)
Product certifications	CE
Richtlijnen	2006/42/EG - Machinerichtlijn 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
Standards	EN 60204-1 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	45,0 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	31,0 cm
Package 1 Weight	12,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.