

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Monochromer UV-Inkjet-Kartendrucker, mit automatisierter Materialverarbeitung, intuitiver Nutzerführung über das Druckerdisplay, Datenaustausch über OPC-UA-Schnittstelle und Markierungs-Software, zum Kennzeichnen von UC- und UCT-Karten, UM-Streifen und Metallmarkern.

Produktbeschreibung

Der BLUEMARK E.CARD beschriftet Kartenmaterialien mit einer innovativen Kombination aus thermischer Inkjet-Technologie (TIJ) und UV-LED-aushärtenden Tinten. Diese Technologie ermöglicht eine hohe Druckauflösung und einen geringen Wartungsaufwand.

In der industriellen Kennzeichnung reichen die Anwendungsbereiche von geschützten Schaltschränken bis hin zu Maschinen und Anlagen, in denen Markierungen chemischen und mechanischen Einflüssen ausgesetzt sind.

Der BLUEMARK E.CARD vereint einen effizienten Kennzeichnungsprozess bei der Verarbeitung von UCT-Materialien (PC) und hochbeständige Kennzeichnungslösungen mit UC-Materialien (PA) und Metallschildern.

Ihre Vorteile

- Deutliche Zeitersparnis im Vergleich zu UV-Inkjet-Druckern mit manueller Materialverarbeitung
- Hocheffiziente Markierungsprozesse und beständige Kennzeichnungslösungen durch ein modulares Tintenkonzept
- Geringer Wartungsaufwand durch einfachen Austausch des gesamten Tintensystems mit jeder Tintenpatrone
- Optimale Druckergebnisse auf Materialien aus Kunststoff und Metall dank innovativer Kombination aus TIJ-Technologie und UV-LED-Tinte
- Einfache Bedienung dank intuitiver Bedienungsführung über das Druck-Display sowie netzwerkgestütztem Datenaustausch über OPC-UA-Schnittstelle und Markierungs-Software

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1506732
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BK
Produktschlüssel	BG1211
GTIN	4063151967383
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,22 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,52 kg
Zolltarifnummer	84433210
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Markierungssystem
Lieferumfang	BLUEMARK E.CARD, Kaltgerätekabel Steckgesicht F, USB-C auf USB-C Kabel, Ethernet-Kabel, USB-C auf USB-A Adapter, Konformitätserklärung, Packungsbeilage, Wischtücher, Verpackung inkl. Inlay

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	UV-LED-Technologie
---------------------------	--------------------

Maße

Breite	570 mm
Höhe	253 mm
Tiefe	440 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	15 °C ... 35 °C
-------------------------------	-----------------

1506732

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1506732>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1506732>



cULus Listed

Zulassungs-ID: E140403-20241024



KC

Zulassungs-ID: R-R-PCK-1506732



IECEE CB Scheme

Zulassungs-ID: DK-158964-M1



EAC

Zulassungs-ID: KZ 27978

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140103
ECLASS-14.0 ASSET	27250101
ECLASS-15.0	19140103

ETIM

ETIM 10.0	EC001684
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(CAS-Nr.: 110-71-4)
	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
 Flachmarktstraße 8
 D-32825 Blomberg
 +49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de