



Hoofd

Range of product	Harmony XB4
Product or component type	Contactblok
Device short name	ZBE
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Werking contacten	Standaard
Type contactblok	Enkelvoudig
Contact gebruik	Gas protected contact
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met kabeluiteinde

Complementair

CAD totale breedte	38 mm
CAD totale hoogte	10 mm
CAD totale diepte	42,4 mm
Net weight	0,018 kg
Markering	Ex db eb IIC Gb
Type en samenstelling contact	1 NO
Positieve opening	Zonder
Bedrijfstraject	1,657 Mm (engagement point) 4,622 Mm (changing state point) 4,452 mm (totale reis)
Bedieningskracht	3,962 N
Mechanical durability	1000000 cycles
Aandraaimoment	0,8...1,2 N.m conform aan IEC 60947-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A conform aan IEC 60947-5-1
Ui nom isolatiespanning	415 V
Ie nom. bedrijfstrom	1,9 A bij 380 V, AC, A600 conform aan IEC 60947-5-1 3 A bij 240 V, AC, A600 conform aan IEC 60947-5-1 6 A bij 120 V, AC, A600 conform aan IEC 60947-5-1 0,27 A bij 250 V, GELIJKSTROOM, Q300 conform aan IEC 60947-5-1 0,55 A bij 125 V, GELIJKSTROOM, Q300 conform aan IEC 60947-5-1 2,87 A bij 24 V, GELIJKSTROOM, Q300 conform aan IEC 60947-5-1
Blokmontage	Vooraan gemonteerd

Omgeving

Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for storage	-50...70 °C
Ambient air temperature for operation	-50...75 °C
Standards	EN/IEC 60079-7 EN/IEC 60079-0 EN/IEC 60079-1 EN/IEC 60079-31 UL 60079-31 UL 60079-0 CSA C22.2 Nr 213 UL 60079-1 ANSI/ISA 12.12.01
Product certifications	cULus
Milieu-eigenschappen	Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	44,000 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.