

SAC-3P-100,0-150/0,34 - Anillo de cable



1501744

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501744>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Por metros, Anillo de cable, PUR sin halógenos, naranja RAL 2003, 3-conductores, color conductores individuales: marrón, azul, negro, longitud de cable: 100 m, reticulado por irradiación

Datos comerciales

Código de artículo	1501744
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1LBA
Clave de producto	AF1LBA
GTIN	4017918813451
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.580 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.580 g
Número de tarifa arancelaria	85444995
País de origen	DE

SAC-3P-100,0-150/0,34 - Anillo de cable



1501744

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501744>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable por metros
Aplicación	Conector
Número de polos	3
Apantallado	no

Cable/línea

Longitud del cable	100 m
--------------------	-------

PUR reticulado por irradiación, sin halógenos, de color naranja [150]

Esquema de dimensiones	
Número de polos	3
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR reticulado por irradiación, sin halógenos, de color naranja [150]
Construcción del conductor cable de señales	42x 0,10 mm
Línea de señales AWG	22
Sección de línea	3x 0,34 mm ² (conductor de señales)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,05 mm ±0,05 mm (conductor de señales)
Diámetro exterior del cable	4,40 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	naranja RAL 2003
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PE
Conductor individual, color	marrón, azul, negro
Cableado total	3 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	máx. 57 Ω/km
Tensión nominal Cable	250 V (AC)
Tensión de prueba	2000 V (50 Hx, 5 minutos)
Menor radio de flexión, montaje fijo	13,5 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	53 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 44 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s ²
Resistencia a las llamas	según DIN VDE 0472 parte 804

SAC-3P-100,0-150/0,34 - Anillo de cable



1501744

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501744>

Otras resistencias	resistente a los rayos UV
Características especiales	sin silicona
	reticulado por irradiación
Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 105 °C (cable, disposición fija)
	-40 °C ... 105 °C (Cable, disposiCión móvil)

SAC-3P-100,0-150/0,34 - Anillo de cable



1501744

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501744>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501744>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-3P-100,0-150/0,34 - Anillo de cable



1501744

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501744>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 10.0	EC003249
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	358,655 kg CO2e
---------	-----------------