

WP-STEEL S 36 - Schutzschlauch



3240689

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240689>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzschlauch, Material: Edelstahl 1.4301 / AISI 304, Schutzart: IP40, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 31 mm, Gesamtlänge: 10 m

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 3240689 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | AF7DSA |
| GTIN | 4046356736947 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5.260 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5.260 g |
| Zolltarifnummer | 83071000 |
| Ursprungsland | DE |

Technische Daten

Hinweise

| | |
|---------------------|---|
| Hinweis zum Betrieb | Schutzschlauchlänge wird gestreckt gemessen; Längentoleranz $\pm 5\%$ |
|---------------------|---|

Artikeleigenschaften

| | |
|-------------------|----------------|
| Produkttyp | Schutzschlauch |
| Zugfestigkeit GRP | 500 N |

Maße

Innenmaß

| | |
|------------------|-------|
| Innendurchmesser | 31 mm |
|------------------|-------|

Materialangaben

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Material | Edelstahl 1.4301 / AISI 304 |
| Inhaltsstoffe | halogenfrei |

Kabel / Leitung

| | |
|------------------------|--------|
| Biegeradius, dynamisch | 150 mm |
| Biegeradius, statisch | 60 mm |
| Zugfestigkeit | 500 N |
| Halogenfreiheit | ja |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -200 °C ... 600 °C |

WP-STEEL S 36 - Schutzschlauch



3240689

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240689>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430301 |
| ECLASS-15.0 | 27430301 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001179 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |
|-------------|----------|

WP-STEEL S 36 - Schutzschlauch



3240689

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240689>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de