

Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel



Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Multi

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.: | 1310.20.2.060 |
| EAN: | 7611614139548 |
| Material | Messing vernickelt |
| Dichtung | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C |
| Zugentlastung | Ausführung A nach EN 62444 |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde (G) | M20x1.5 |
| Minimaler Klemmbereich | 4.5 mm |
| Maximaler Klemmbereich | 6.0 mm |
| Anzahl Kabel | 2 |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| Masswert (H) | 23 mm |
| Gewindelänge (L) | 6 mm |
| Versand | 50 |
| Preisgruppe | 540 |

Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.