



Hoofd

Range of product	Harmony XVM
Product or component type	Basisunit met deksel
Samenstelling kit	Afdekplaat Basiseenheid
Naam component	XVM
Type basis signaalkolom	Basis met geïntegreerde zoemer
[Us] rated supply voltage	230 V

Complementair

Bevestigingsdiameter	45 mm
Type signalering	Continue of intermitterende zoemer
Type voedingscircuit	AC
Kleur behuizing	Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm ²
Markering	CE
Stroomverbruik	< 18 mA
Fundamentele frequentie	4 kHz
Net weight	0,065 kg

Omgeving

Geluidsniveau	0...80 dB bij 1 m
Standards	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Product certifications	CCC
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I montage aluminiumbuis conform aan IEC 60947-1 Klasse I montage aluminiumbuis conform aan IEC 60947-5-1 Klasse I montage aluminiumbuis conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP40 alle posities behalve verticaal conform aan IEC 60529 IP42 verticale positie conform aan IEC 60529
Beschermende behandeling	TC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,8 cm
Package 1 Width	4,8 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	72,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	21
Package 2 Height	15,0 cm

Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,762 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Vom Kunden montierte Signalsäule

Abmessungen

Die nachstehende Abbildung zeigt eine Signalsäule mit 3 Leuchtstufen. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.




- (1) Abdeckung (im Lieferumfang der Basiseinheit enthalten)
- (2) Leuchtelement, separat zu beziehen
- (3) Basiseinheit
- (4) Befestigungseinheit XVMZ0•/Z0•T, separat zu beziehen

Anzahl Leuchtelemente 2)	b in mm	b in in.
1	127	5.00
2	192	7.56
3	257	10.12
4	322	12.68
5	387	15.24

Vom Kunden montierte Signalsäule

Verdrahtungsplan



Signalsäule mit Summer (max. 4 Leuchtelemente):

- 4: 4. Leuchtelement
- 3: 3. Leuchtelement
- 2: 2. Leuchtelement
- 1: 1. Leuchtelement
- N: Gemeinsamer Leiter
- B: Summer

Signalsäule ohne Summer:

- 5: 5. Leuchtelement
- 4: 4. Leuchtelement
- 3: 3. Leuchtelement
- 2: 2. Leuchtelement
- 1: 1. Leuchtelement
- N: Gemeinsamer Leiter


Höchstkapazität für Verdrahtung durch Stützrohr:

- 6 Drähte x 1 mm²/16 AWG
- 5 Drähte x 1,5 mm²/14 AWG

Basiseinheit mit Integral-Summer

Einstellung des akustischen Signals

Draufsicht:



- (1) Potentiometer zur Lautstärkeregelung: 0 bis 85 dB. Entweder Kreuzschlitz- oder Schlitzschraubendreher verwenden.
- (2) Auswahlschalter mit 2 Positionen für den Typ des akustischen Signals: Dauerton oder intermittierender Ton.