# Hoja de datos del producto 33915 Características

Interenclavamiento mecánico usando cables, ComPact N630b a NS1600, cambio de fuente para 1 dispositivo fijo y 1 dispositivo extraíble



Principal	
Tipo de producto o componente	Encaclavamiento por cable
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de enclavamiento
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NS630b1600
Tipo de montaje	Extraíble + fijo

## Complementario

Complementario		
Enclavamiento inversor redes	Interbloqueo de 2 fuentes	
Dispositivo enclavado	Compact NS630b1600	
Tipo de control	Mando a distancia	
Categoría de accesorio/componente	Pieza de repuesto para Compact NS630b1600	

# Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	9,0 cm	
Paquete 1 Ancho	28,0 cm	
Paquete 1 Longitud	17,0 cm	
Paquete 1 Peso	3,0 kg	

#### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>™</b> Sí

### Información Logística

País de Origen	ES	

# Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months