

**BS 25 IH/VI SAKT1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Befestigungsschrauben fixieren die Kurzschlussbrücken innerhalb der Applikation. Wird die Kurzschlussbrücke zwischen zwei benachbarten Reihenklemmen in die Stellung des Kurzschluss geschoben, so kann diese mittels Befestigungsschraube fixiert werden. So wird eine Dauerhafte Verbindung bzw. Kurzschluss sichergestellt.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Befestigungsschraube (Klemmen), 3.00 mm, Stahl, Messing, Tiefe: 28.7 mm, Breite: 5.5 mm, Höhe: 5.5 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0335800000</a>                                                                            |
| Art        | BS 25 IH/VI SAKT1                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190039196                                                                                         |
| VPE        | 50 Stück                                                                                              |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 16:11:15 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

**BS 25 IH/VI SAKT1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|             |         |               |            |
|-------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe       | 28,7 mm | Tiefe (inch)  | 1,13 inch  |
| Höhe        | 5,5 mm  | Höhe (inch)   | 0,217 inch |
| Breite      | 5,5 mm  | Breite (inch) | 0,217 inch |
| Durchmesser | 3 mm    | Nettogewicht  | 1,74 g     |

**Temperaturen**

|                 |                |                     |               |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|

**Allgemeines**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

**Maße**

|             |      |                            |      |
|-------------|------|----------------------------|------|
| Durchmesser | 3 mm | Gewindemaß metrisch, außen | 3 mm |
|-------------|------|----------------------------|------|

**Systemkennwerte**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | für Querverbindungsflasche |
|------------|----------------------------|

**Werkstoffdaten**

|           |                |       |         |
|-----------|----------------|-------|---------|
| Werkstoff | Stahl, Messing | Farbe | violett |
|-----------|----------------|-------|---------|

**weitere technische Daten**

|               |               |            |            |
|---------------|---------------|------------|------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Montageart | geschraubt |
|---------------|---------------|------------|------------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

**Umweltanforderungen**

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## BS 25 IH/VI SAKT1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Kataloge              | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Broschüren            |                                                 |