
Kabel behuizingen

WKE Rapid-Box HT 35² E



WKE Rapid-Box HT 35² E

Kabel behuizingen

Artikelnummer: 30244050
Afmetingen: 190 x 447 x 105 mm

Kabel behuizingen, met beschermingsgraad IP66/IP67, Ui=400V AC, buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102 deel 12. Voor industriële installaties en tunnels, bestand tegen zuig- en drukbelastingen conform Gotthard-richtlijn. Halogeenvrije behuizing van speciale duroplast, klemmen van hittebestendige, speciale keramiek. Buitenliggende bevestigingsogen en dekselschroeven van roestvast staal 1.4571

oranje, Doorvoer: 5-polige klem voor afgesneden leidingen, klembereik 16 mm² tot 35mm², nominalstroom 100A. Dichtbereik hoofddraad: 29 - 32 mm (andere dichtbereiken op aanvraag)

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	35 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66/IP67
Klasse functiebehoud:	E30/E60/E90

Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

Afmetingen

Breedte:	190 mm
Lengte:	447 mm
Hoogte:	105 mm
Inwendige lengte:	350 mm
Inwendige breedte:	145 mm
Inwendige hoogte:	95 mm
Gewicht:	4.4 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK09
Draaimoment van de dekselschroef:	6 Nm
Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	100 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902699292
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Silicone
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal 1.4571 (V4A)

Kabelwartel

