



### Presentazione

Gamma prodotto	Modicon X80
Tipo prodotto	Modulo di comunicazione CANopen
Tipo di struttura	Bus di campo industr. aperto

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	M580 PLC
Interfaccia	Connettore DB9
Metodo di accesso	CSMA/CA CANopen
Modo di trasmissione	NRZ
Mezzo di supporto trasmissione	CANopen doppio schermato intrecciato
Velocità di trasmissione	20 kbit/s, 2500 m per CANopen porta con ripetitore 50 kbit/s, 1000 m con ripetitore 125 kbit/s, 500 m con ripetitore 250 kbit/s, 250 m con ripetitore 500 kbit/s, 100 m senza ripetitore 1 Mbit/s, 20 m senza ripetitore
Number of slave	63
Servizio di comunicazione	CiA DSP 301 V4.02
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC interno
Assorbimento di corrente	100 mA
Formato del modulo	Standard

### Ambiente

Temperatura ambiente	0...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-45...85 °C
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	<= 2000 m
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,400 cm
Confezione 1: larghezza	11,500 cm
Confezione 1: profondità	12,100 cm
Confezione 1: peso	183,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,255 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------