

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Conect.
enchuf. para apar. pared poster.

1240004
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240004>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared poster., 4-polos, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, D-codificación, Conexión por soldadura THR, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Datos comerciales

Código de artículo	1240004
Unidad de embalaje	60 Unidades
Cantidad mínima de pedido	60 Unidades
Clave de venta	ABQAIA
Clave de producto	ABQAIA
GTIN	4063151457068
Peso por unidad (incluido el embalaje)	10,533 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,687 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240004>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	La contratuerca está incluida en el volumen de suministro
-----------------------	---

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera (M12 x 1, con tuerca plana)
-----------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Número de polos	4
Apantallado	no
Codificación	D
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Material Carcasa	GD-Zn
Material Superficie de la carcasa	Ni
Material Cuerpo aislante	PA 6.6
Material Contacto	CuZn
Material Superficie contactos	Au
Material Junta	FKM / EPDM
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	250 V
Corriente nominal I_N	4 A

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por soldadura THR
Tipo de conexión del contacto	Macho

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
-----------------------	----------------

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240004>

Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	SPEEDCON
Codificación	D

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (Conector)

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.




1240004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240004>

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de machos

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240004>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240004>

	UL Recognized ID de homologación: E118976-20100522			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	250 V	4 A	22	-

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240004>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240004>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es