

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX -

Connecteur d'appareil face arrière



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240004>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, D-codage, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Données commerciales

Référence	1240004
Conditionnement	60 Unité(s)
Commande minimum	60 Unité(s)
Clé de vente	ABQAIA
Product key	ABQAIA
GTIN	4063151457068
Poids par pièce (emballage compris)	10,533 g
Poids par pièce (hors emballage)	7,687 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Connecteur d'appareil face arrière



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240004>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Le contre-écrou est contenu dans la livraison

Montage

Type de montage

Montage face arrière (M12 x 1, avec écrou plat)

Propriétés du produit

Type de produit

Connecteurs circulaires (côté appareil)

Nombre de pôles

4

Blindé

non

Détrompage

D

Type de filetage

M12

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension

II

Degré de pollution

3

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier

GD-Zn

Matériau Surface du boîtier

Ni

Matériau Corps isolant

PA 6.6

Matériau Contact

CuZn

Matériau Surface des contacts

Au

Matériau Joint

FKM / EPDM

Classe d'inflammabilité selon UL 94

V0

Propriétés électriques

Résistance de contact

$\leq 3 \text{ m}\Omega$

Résistance d'isolement

$\geq 100 \text{ M}\Omega$

Tension nominale U_N

250 V

Intensité nominale I_N

4 A

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement

Raccordement soudé THR

Type de contact

Mâle

Connecteur

Raccordement 1

Type tête

Connecteur mâle

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX -

Connecteur d'appareil face arrière



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240004>

Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	SPEEDCONNEC
Détrompage	D

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 85 °C (Connecteur)

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Connecteur d'appareil face arrière



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240004>

Dessins

Dessin schématique



Nombre de pôles M12 mâle, 4 pôles, détrompage D, vue côté mâle

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Connecteur d'appareil face arrière



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240004>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240004>

	UL Recognized Identifiant de l'homologation: E118976-20100522			
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	250 V	4 A	22	-

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX - Connecteur d'appareil face arrière



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240004>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-DSIV-MSD-4CON-L180 SCOTHRX -

Connecteur d'appareil face arrière



1240004

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1240004>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr