



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product or component type	Uitbreiding voor pulsrelais
Device short name	iETL iTL 32
Relaistoepassing	Afstandsbediening
Poles description	1P
Samenstelling poolcontact	1 NO
In toegekende stroomsterkte	32 A
Network type	AC

Complementair

Network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
Control type	Omschakelen Afstandsbediening
Type controlesignaal	Impuls
Schakelfrequentie	5 schakelingen/minuut
Impulsduur	50 ms
Type afstandsbediening	Verlichte drukknop 3 mA
Local signalling	AAN/UIT indicatie
Spanning stuurkring	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
Voeding inschakelstroom	19 VA
Mounting mode	Vast, rechts van de TL
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	2
Height	60 mm
Width	18 mm
Depth	84 mm
Colour	Wit
Electrical durability	AC-21: 50000 cycles AC-22: 20000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen - <= 10 mm ²
Bereik compatibiliteit	Acti 9 Acti 9 iTL iTL
Compatibiliteit product	ITL 32A

Omgeving

Standards	EN 669-1 EN 669-2-2
Geluidsniveau	60 dB
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Pollution degree	3
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative humidity	95 % bij 55 °C

Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	120,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,700 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	26,700 cm
Package 2 Weight	1,011 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,683 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------