

# CA-07S1N128008 - Conector para cables



1619655

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619655>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La figura muestra la variante del producto de 6 polos

M23, Conector para cables, aplicación: Señal, serie: CA, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, N° de polos: 7, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 10 mm ... 14,5 mm, codificación: N. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas. Artículo alternativo: 1340679

## Sus ventajas

- Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
- Conectores para la confección flexible in situ
- Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
- Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1619655       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | ABRAEA        |
| Clave de producto                         | ABRAEA        |
| GTIN                                      | 4046356822237 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 90,4 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 87,542 g      |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | DE            |

# CA-07S1N128008 - Conector para cables



1619655

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619655>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
|------------------|------------------------------------|

### Conectores

#### Conexión 1

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Construcción cabecera | Hembra de conexión |
|-----------------------|--------------------|

#### Cuerpo aislante

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Codificación                                      | N                      |
| Material (Cuerpo aislante)                        | PBT                    |
| Material (Contacto)                               | CuZn                   |
| Material (Superficie contactos)                   | Ni/Au                  |
| Ciclos de enchufe                                 | 100                    |
| Tipo de conexión                                  | Conexión por soldadura |
| Tipo de conmutación del contacto                  | Hembra                 |
| Aplicación                                        | Señal                  |
| Número de polos                                   | 7                      |
| Sentido de giro                                   | Estándar               |
| Cara de enchufe                                   | 7                      |
| Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1)    | 48 V AC<br>74 V DC     |
| Tensión transitoria de dimensionamiento           | 1,5 kV                 |
| Categoría de sobretensiones                       | III                    |
| Grado de polución                                 | 3                      |
| Cantidad (Grupo de contacto 2)                    | 7                      |
| Diámetro de contacto (Grupo de contacto 2)        | 2 mm                   |
| Conductores Sección máx. (Grupo de contacto 2)    | 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 2) | 20 A                   |

#### Carcasa

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejecución                        | Carcasa de conector para cables                                                           |
| Tipo de rosca                    | M23                                                                                       |
| Construcción                     | recto                                                                                     |
| Tipo de bloqueo                  | Bloqueo por tornillo                                                                      |
| Prensaestopas Pg                 | sin                                                                                       |
| Material carcasa                 | Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn) |
| Material conexión por tornillo   | CuZn                                                                                      |
| Índice de protección (insertado) | IP67                                                                                      |

#### Junta

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Diámetro exterior del cable | 10 mm ... 14,5 mm |
|-----------------------------|-------------------|

# CA-07S1N128008 - Conector para cables



1619655

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619655>

|                |     |
|----------------|-----|
| Material junta | NBR |
|----------------|-----|

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
|---------------------------------|-------------------|

# CA-07S1N128008 - Conector para cables


1619655

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619655>



## Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos

# CA-07S1N128008 - Conector para cables



1619655

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619655>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619655>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID de homologación: E335019-20141210 |                       |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                 | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                           |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                 | 48 V                  | 10 A                    | 14          | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID de homologación: E335019-20141210 |                       |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                          |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                | 48 V                  | 20 A                    | 14          | -                     |

# CA-07S1N128008 - Conector para cables



1619655

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619655>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002635 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | ea4eb5ba-981a-40b7-ac69-3e4038af0239 |