

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 1,0 MM²/12 MM, FR1,ROUGE

Numéro d'article: 180946

Embout isolé selon DIN 46228-4, série de couleurs 1, fabriqué en cuivre DHP de haute qualité (CU-ETP) selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation avec une épaisseur minimale de couche de 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Résistant aux températures de -35 °C à +105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 1 | Couleur d'isolation : rouge | d1 : 1,4 | d2 : 3 | l1 : 18 | l2 : 12 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids par 100 pièces : env. 0,02 kg | Qté/pce : 100.

Longueur (mm) 150 mm
Largeur (mm) 75 mm
Hauteur (mm) 5 mm
Poids (kg) 0,00016 kg



Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	sonstige
Forme de construction	Standard
section nominale	1 mm²
longueur de douille	12 mm
longueur hors tout	18 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	rot
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	16

GTIN: 4021103809464

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de