Boîte vide

GEOS-L 3040-22-to/sw



GEOS-L 3040-22-to/sw

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 74173401
Dimensions: 300 x 400 x 226 mm

Boîtier vide, convenant à une installation dans des environnements difficiles et dans des espaces extérieurs non protégés, boîtier : polycarbonate renforcé par des fibres de verre, noir, simil. RAL 9005, couvercle : polycarbonate

avec porte transparente

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	1000 V
Tension nominale d'isolement CC:	1500 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66/IP67/IP69
ventilé:	non
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	noir
Couleur de la partie supérieure:	transparent

Dimensions

Largeur:	300 mm
Longueur:	400 mm
Hauteur:	226 mm
Longueur intérieure:	371 mm
Largeur intérieure:	271 mm
Hauteur intérieure:	204 mm
Poids:	2.61 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Combustibilité selon UL 50/UL 746C:	comparable à du 5 VA
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK09

Propriétés mécaniques

Plombable:	oui
Variante à bride:	non
Juxtaposable:	oui
avec points de fixation dans le couvercle:	oui
Type de la pièce supérieure:	Couvercle

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure non protégée

Sales Information

EAN:	4013902679539
Classe ETIM:	EC000261
Numéro de tarif des douanes:	85389099
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau de l’entrée:	non pertinent
Matériau d'étanchéité:	Silicone
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Certificats

Marque de contrôle:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 62208)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Marque de contrôle:	DLG (résistance à l’ammoniac)
Marque de contrôle:	DNV (classe : navires et installations Offshore)

Accessoires

72000301 - GEOS MPI-3030 - Plaque de montage

72000401 - GEOS MPI-3040 - Plaque de montage

72001301 - GEOS MPS-3030 - Plaque de montage

72001401 - GEOS MPS-3040 - Plaque de montage

72003101 - GEOS NS35-250 - Rail normalisé

72003201 - GEOS NS35-350 - Rail normalisé

72002301 - GEOS MH-22 - Support de montage

72003601 - GEOS NS35/15-250 - Rail normalisé

72003701 - GEOS NS35/15-350 - Rail normalisé

72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - Kit de support de montage

72008101 - GEOS NS35-200 - Rail normalisé

72008201 - GEOS NS35-300 - Rail normalisé

72002701 - GEOS MHU-22 - Kit de support de montage

72102301 - GEOS-L MHH-22 - Kit de support de montage

72006201 - GEOS TGS 3040-2 - Cadre porteur

72007201 - GEOS TGS NS35/15 3040-2 - Cadre porteur

72105201 - GEOS-L BSA 3040-2 - Protection contre les contacts

72101401 - GEOS-L EP-3040 - Plaque de montage

72105301 - GEOS-L BSA 3040-1 - Protection contre les contacts

72103301 - GEOS-L TW 30-22 - Paroi de séparation

72103501 - GEOS-L TW 40-22 - Paroi de séparation

72101701 - GEOS-L EPD-3040 - Plaque de montage

72104201 - GEOS-L SV - Kit de fermeture rapide

72104401 - GEOS-L DS/DK - Jeu de vis de couvercle

72103701 - GEOS-L DVS - Sécurité contre la perte du couvercle

72002001 - GEOS ABL-10 - Languette de fixation extérieure

72002101 - GEOS ABL-40 - Languette de fixation extérieure

72007501 - GEOS ABL-10/ES - Languette de fixation extérieure

72007601 - GEOS ABL-40/ES - Languette de fixation extérieure

72005001 - GEOS MSS-30 - Kit de fixation de mât

72005101 - GEOS MSS-40 - Kit de fixation de mât

72004001 - SRS 60-90 - Kit de brides vissées

72004201 - SRS 150-210 - Kit de brides vissées

72004101 - SRS 90-150 - Kit de brides vissées

72013101 - GEOS DP-3040 - Plaque design

26344001 - BEL Air M40/gn - Kit membrane anti-condensation

19599501 - LFR - Foret étagé

19540001 - LFR M40 - Fraise

19550001 - LFR M50 - Fraise

19563001 - LFR M63 - Fraise

26001601 - DMS M16/sw - Passe-câbles à double membrane

26002001 - DMS M20/sw - Passe-câbles à double membrane

26002501 - DMS M25/sw - Passe-câbles à double membrane

26003201 - DMS M32/sw - Passe-câbles à double membrane

22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - Presse-étoupes

22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - Presse-étoupes

22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - Presse-étoupes

22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - Presse-étoupes

22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - Presse-étoupes

22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - Presse-étoupes

22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - Presse-étoupes

26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Élément d'aération AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Élément d'aération AIR

26304001 - BEL Air M40/sw - Kit membrane anti-condensation