

SA KRF 22 V2A (919 033)

- Para conexión sin soldadura de un conductor al blindaje
- Utilizable para todos los revestimientos de cable de plástico y de plomo
- También para cables con revestimiento de plomo armado con acero



Fotografía no vinculante

Con los resortes de rodillo de contacto se pueden realizar conexiones del apantallamiento de los cables con la compensación de potencial o con la compensación de potencial para protección contra rayos sin necesidad de soldaduras.La aplicación a posteriori, es posible mediante un montaje sencillo que no precisa el uso de herramientas.

| Tipo art. no.                                                   | SA KRF 22 V2A 919 033 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Capacidad de soportar corrientes de impulso de rayo (10/350 µs) | 10 kA                 |
| Margen de apriete redondo                                       | 14-22 mm              |
| Material                                                        | StSt                  |
| Color                                                           | gris metalizado       |
| Montaje sobre                                                   | blindaje del cable    |
| Peso                                                            | 5 g                   |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)                     | 73209090              |
| GTIN                                                            | 4013364103535         |
| UPE                                                             | 20 unidad(es)         |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.