



Presentazione

Gamma prodotto	Thorsman
Tipo prodotto	Double cable wing
Apparecchiatura fornita	Without nail plug
Applicazione dispositivo	Installazione del cavo Bifaccia Conduit installation Bifaccia
Colore	Grigio scuro
Quantità per confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Tipo di installazione	Interno/esterno
Numero di fili	6 0...12 mm: both side
Practical load capacity	30 N
Materiale	Cable wing: PA (poliammide)
Altezza	23 mm
Larghezza	20 mm
Profondità	230 mm

Ambiente

Temperatura ambiente	-20...60 °C
Caratteristiche ambientali	Withstand extreme temperature High UV resistance

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	2,100 cm
Confezione 1: profondità	22,800 cm
Confezione 1: peso	19,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,356 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	4800
Confezione 3: altezza	105,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	119,544 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio