

Hoja de datos del producto NSYKPLM

Características

Bloqueo de candado embellecedor para envoltente PLM



Principal

Tipo de producto o componente	Dispositivo con candado
-------------------------------	-------------------------

Complementario

Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de bloqueo
Accesorio/tipo de componente	Cierre
Función	Multiuso
Soporte de montaje	Montaje directo en puerta
Compatibilidad con sensores de corriente	Thalassa Thalassa PLM PanelSeT PanelSeT CRN
Composición del dispositivo	1 candado
Cantidad por juego	Juego de 1
Tipo de cierre	Con candado

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,500 cm
Paquete 1 Ancho	4,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	126,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	8,772 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	640
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	152,352 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------