



Hoofd

Range of product	Harmony XVB Universal
Product or component type	Compleet baken
Type baken/indicator bankeenheid	Basiseenheid rechtstreekse bevestiging of via steunbuis Verlichte eenheid
Type signalering	Flitsend
Bevestigingsdiameter	70 mm
Naam component	XVBL
Materiaal	Glasvezel versterkte polyamide: basiseenheid Polycarbonaat: verlichte eenheid
Lichtbron	Integrale flits ontladingsbuis, oranje
Type lamp	Flits ontladingsbuis
Us nominale voedingsspanning	230 V AC

Complementair

Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, <= 1 x 1,5 mm ² met kabeluiteinde
Ui nom. isolatiespanning	250 V conform aan IEC 60947-1
Nominale spanningslimiet	0,85...1,1 Un conform aan IEC 60947-5-1
Stroomverbruik	< 280 mA AC
Uimp nom. schokgolfsparing	4 kV conform aan IEC 60947-1
Flitsenergie	10 J
Flitsfrequentie	1 Hz
CAD totale breedte	70 mm
CAD totale hoogte	232 mm
CAD totale diepte	70 mm
Beschrijving klemmen ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Net weight	0,46 kg

Omgeving

Product certifications	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Standards	IEC 60947-5-1
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I op steunbuis conform aan IEC 61140 Klasse II op basiseenheid conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 op bevestigingsbasis XVBZ0. conform aan IEC 60529 IP66 op basiseenheid conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	Type 4X conform aan UL (binnenshuis)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	473,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,137 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------