

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 0,25 MM², HÜLSENLÄNGE 6 MM, WEISS, 100 STÜCK**Article number: 182188**

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN
13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen
| Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum müh-
elosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter verhindert
Beschädigung und Aufspaltung | Ausführung: Querschnitt
0,25 mm² | Länge ohne Isolation L2 6 mm | Gesamtlänge L1 10
mm | d1 0,8 | d2 1,8 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolationsfarbe hellblau |
Gewicht pro 100 Stück ca. 0,01 kg | UL-gelistet nicht zutreffend
| VE/Stck.: 100 Stück



Length (mm)	150 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	4 mm
Weight (kg)	0,00005 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	0.25 mm ²
Hülsenlänge	6 mm
Gesamtlänge	10 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	blau
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No
AWG-Größe	24

GTIN: 4021103821886

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de