

CASQUILLO TERMINAL AISLADO, SECCIÓN 0,25 MM², LONGITUD DEL MANGUITO 6 MM, BLANCO, 100 UNIDADES

Número de artículo: 182188

Terminales aislados | Dimensiones según DIN 46228 parte 4 color serie 2 | Datos técnicos: Material Cu-ETP según DIN EN 13600 | Superficie estañada galvánicamente | Aislamiento polipropileno | Resistencia térmica de -35°C a +105°C | Para una fácil inserción en conductores de cobre de hilo fino evita daños y empalmes | Diseño: Sección 0,25 mm² | Longitud sin aislamiento L2 6 mm | Longitud total L1 10 mm | d1 0,8 | d2 1,8 | S1 0,15 | S2 0,25 | Color del aislamiento azul claro | Peso por 100 unidades aprox. 0,01 kg | UL-listed no aplicable | PU/unidad: 100 piezas



Longitud (mm)	150 mm
Anchura (mm)	100 mm
Altura (mm)	4 mm
Peso (kg)	0,00005 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	0.25 mm²
Longitud de la vaina	6 mm
longitud total	10 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	blau
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	24

GTIN: 4021103821886

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de