

**KABELBINDER MIT STAHLZUNGE, B X L 3,5 X 280 MM, 100 STÜCK, NATUR****Article number: 181341**

---

Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 3,5x280 mm, Kabelbaum 2-80 mm, naturfarbig, Metallzunge aus Edelstahl V4A, antimagnetisch und korrosionsbeständig. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 375 mm     |
| Width (mm)  | 110 mm     |
| Height (mm) | 25 mm      |
| Weight (kg) | 0,00126 kg |



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Attribute                                       | Value             |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Werkstoff                                       | Kunststoff        |
| Oberflächenschutz                               | unbehandelt       |
| Halogenfrei                                     | Yes               |
| Farbe                                           | sonstige          |
| Werkstoffgüte                                   | sonstige          |
| Breite des Bandes                               | 3.5 mm            |
| Bandlänge                                       | 280 mm            |
| Banddicke                                       | - mm              |
| Bündeldurchmesser                               | 2 mm - 80 mm      |
| Min. Haltekraft                                 | 180 N             |
| Betriebstemperatur                              | -40 °C - 85 °C    |
| Montagetemperatur                               | -20 °C - 85 °C    |
| Ausführung                                      | Internal toothing |
| Bandverschluss                                  | Stahlnase         |
| Transparent                                     | No                |
| Fluoreszierend                                  | No                |
| Detektierbar                                    | Yes               |
| Beschriftungsfläche                             | ohne              |
| Lösbarer Verschluss                             | No                |
| Befestigungsart                                 | sonstige          |
| UV-stabil nach ASTM D6779                       | No                |
| UL-Zulassung                                    | Yes               |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2                |

GTIN: 4021103813416

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
[info@cimco.de](mailto:info@cimco.de) • [cimco.de](http://cimco.de)