NSYZZ254G

Zoccolo in poliestere rinforzato con fibra di vetro PLAZ(T)54 apertura frontale





Presentazione

Gamma	Thalassa
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio cassetta
Tipo prodotto	Zoccolo
Application	Multifunzione
Nominal dimensions of the housing	- D: 420 mm
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 2 pannello frontale 2 parte laterale
Compatibilità gamma	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD

Caratteristiche tecniche

Tipo di fissaggio	Con viti - su parti laterali posizione
Colore	Zoccolo: grigio (RAL 7035)
Altezza	200 mm
Larghezza	535 mm
Profondità	410 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP44
Grado di protezione IK	IK10

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,000 cm
Confezione 1: larghezza	42,500 cm
Confezione 1: profondità	80,000 cm
Confezione 1: peso	6,640 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	41,200 kg
-	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	₫ Si	
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio	
Garanzia contrattuale		
Garanzia	18 months	