Hoja de datos del producto
Características

NSYCU4K3P4RUL
ClimaSys standard cooling unit roof of enclosure - 3850W at 400 V

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	CU
Tipo de producto o componente	Unidad de refrigeración
Mounting type	Techo del armario
Installation	Interior techo
Destino del producto	Para armario
Tipo de montaje	Mediante tornillos
Supply Voltage	460 V AC en 60 Hz, 3 fases
Rated Power	4300 W
Potencia de enfriamiento	13140 Btu/H 60 Hz L35-L35 9790 Btu/h 60 Hz L35-L50

Complementario

Altura	496 mm
Anchura	797 mm
Profundidad	492 mm
[In] Corriente nominal	3,6 A
Corriente de entrada	17 A
Consumo de energía en W	1790 W en 60 Hz, L35-L35 2010 W en 60 Hz, L35-L50
Tasa de eficiencia energética	2,2
Tipo de control	Controlador electrónico
Intervalo de regulación de temperatura	20…45 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	Fuera del armario, estado 1 20…45 °C Máximo, estado 1 45 °C Interior del armario, estado 1 20…45 °C
Noise level	75 dB
Presión	25 bar
Flow rate	Circuito externo, estado 1 3410 m3/h en 60 Hz Circuito interno, estado 1 1450 m3/h en 60 Hz
Peso del producto	86 kg
Tipo de gas de refrigeración	R134a - tipo de cable: 1,6 kg)
Type of filter	Filtro para circuito externo opcional
Tipo de protección	Protección térmica, estado 1 T 6 A Protección contra cortocircuitos (magnética), estado 1
Material	Acero
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Entorno

Certificaciones de producto	UL
Normas	DIN 3168
Grado de protección IP	IP34 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito externo) IP54 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito interno)

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	49,2 cm
Paquete 1 Ancho	49,6 cm
Paquete 1 Longitud	79,7 cm
Paquete 1 Peso	86,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	85,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	212,2 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.