



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	CU
Product or component type	Koelgroep
Productmontage	Dakplaat kast
Installatie	Binnen dak
Bestemming product	Voor kast
Mounting mode	Met schroeven
Voedingsspanning	460 V AC bij 60 Hz, 3 fases
Nominaal vermogen	4300 W
Koelvermogen	13140 Btu/H 60 Hz L35-L35 9790 Btu/h 60 Hz L35-L50

Complementair

Hoogte	496 mm
Breedte	797 mm
Diepte	492 mm
[In] rated current	3,6 A
Inschakelstroom	17 A
Maximaal energieverbruik in W	1790 W bij 60 Hz, L35-L35 2010 W bij 60 Hz, L35-L50
Energie-efficiëntieverhouding	2,2
Control type	Elektronische regelaar
Temperatuurstelbereik	20...45 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	Buiten de behuizing: 20...45 °C Maximum: 45 °C In de behuizing: 20...45 °C
Geluidsniveau	75 dB
Druk	25 bar
Luchtstroom	Extern circuit: 3410 m3/h bij 60 Hz Intern circuit: 1450 m3/h bij 60 Hz
Net weight	86 kg
Koelgastype	R134a (1,6 kg)
Type filter	Optionele externe circuitfilter
Type bescherming	Thermische beveiliging: T 6 A Kortsluitbeveiliging (magnetisch):
Materiaal	Staal
Colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Product certifications	UL
Standards	DIN 3168
IP beschermingsgraad	IP34 conform aan IEC 60529 (op het externe circuit) IP54 conform aan IEC 60529 (op het interne circuit)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	49,2 cm
Package 1 Width	49,6 cm
Package 1 Length	79,7 cm
Package 1 Weight	86,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	85,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	212,2 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.