

IGA 12 IP65 (902 316)


- Permette un semplice controllo visivo degli scaricatori installati attraverso il coperchio trasparente
- Con morsetti integrati a innesto, tripolari per PE e a 12 poli per N
- Con mascherina per introduzione cavo



Immagine indicativa



Morsetti integrati a innesto per PE e N.



Dimensioni IGA 12 IP65

Custodia stagna per SPD con larghezza di installazione 12 unità modulari; con membrana elastica integrata a tenuta stagna per l'ingresso dei cavi; ideale per collegamento passante a "V".

Tipo Art.	IGA 12 IP65 902 316
Grado di protezione	IP 65
Esecuzione	provata con corrente di fulmine
Esecuzione coperchio	coperchio trasparente
Colore custodia	grigio, RAL 7035
Numero entrate cavi	8x per cavo Ø7-12 mm; 8x per cavo Ø7-14 mm; 4x per cavo Ø12-20 mm; 1x per cavo Ø16,5-29 mm (sopra e sotto)
PE / N numero x sezione	3x 25 mm ² , 12x 4 mm ² , Cu
Spazio disponibile di montaggio	12 unità, DIN 43880
Dimensioni (la x h x sp)	295 x 333 x 129 mm
Peso	1,92 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364151048
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.