


HC-K 4/0-EBUS - Inserto de contactos



1679427

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679427>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, número de polos: 4+PE, tamaño: B16, contactos de potencia: 4, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión por tornillo, 830 V, 80 A, 1,5 mm² ... 16 mm², aplicación: Potencia

Sus ventajas

- Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Datos comerciales

Código de artículo	1679427
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7ABA
Clave de producto	AF7ABA
GTIN	4017918168865
Peso por unidad (incluido el embalaje)	117,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	114,9 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

HC-K 4/0-EBUS - Inserto de contactos



1679427

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679427>

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior
	Utilizar protec. p. conductores (las conexiones por tornillo no tienen protección de hilos)

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos polos fijos
Serie	HC-K
Aplicación	Potencia
Construcción	B16
	B32
Número de polos	4
Cara de enchufe	4+PE
Numeración de contacto	1 - 4
Número de contactos de potencia	4
Número de contactos de mando	0
Tipo de material del contacto	mecanizado
Cuchilla de destornillador	0,8 x 4,5 mm (Contactos de potencia)

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	34 mm
Altura	44,2 mm
Longitud	84,5 mm
Distancia entre taladros horizontal	77,5 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro de contacto	6 mm
----------------------	------

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tecnología de conexión	Conexión por tornillo (Contactos de potencia)
------------------------	---

Conexión de conductores

HC-K 4/0-EBUS - Inserto de contactos



1679427

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679427>

Sección de conexión	1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión AWG	16 ... 6
Par de apriete	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Sección de conexión de tierra de protección, con terminal de cable ampliable a 16 mm²)
	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Tornillos de fijación para montaje en carcasa HEAVYCON)
	3 Nm (4,0 mm² ... 16 mm²)
	2 Nm (2,5 mm²)
	1,2 Nm (1,5 mm²)
Longitud a desaislar del conductor individual	14 mm
Longitud de pelado	14 mm

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	830 V (Contactos de potencia)
Tensión transitoria de dimensionamiento	8 kV (Contactos de potencia)
Corriente asignada	80 A (Contactos de potencia)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de Cu
Material superficie del contacto	Ag
Material soporte de contactos	PC
Material superficie del contacto, contacto de potencia	Ag
Normas / especificaciones	PC
	PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

Normas y especificaciones

Comprobación

Normas/disposiciones	PC: Protección antiincendios en vehículos ferroviarios, serie de requisitos R22 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL2)
	PC: Protección antiincendios en vehículos ferroviarios, serie de requisitos R23 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3)

HC-K 4/0-EBUS - Inserto de contactos


1679427

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679427>




Dibujos

Esquema de dimensiones



Inserto de hembras

Esquema de dimensiones



Sección de montaje en caso de uso sin caja


HC-K 4/0-EBUS - Inserto de contactos

1679427

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679427>



Plano esquemático



Esquema de polos Lado de conexión




Diagrama derating

HC-K 4/0-EBUS - Inserto de contactos

1679427

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679427>



Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679427>

 UL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	80 A	- 6	-

HC-K 4/0-EBUS - Inserto de contactos



1679427

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1679427>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	909012c5-b36c-429a-a199-41c91cd50023

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	9,984 kg CO2e
---------	---------------