

Geräte-Verbindungsdose Schallschutz Unterputz



SCHALLSCHUTZ

Geräte-Verbindungsdose Schallschutz Unterputz

- mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Geräte-Verbindungsdose für Schallschutzwände in Massivbauweise
- für Rohre bis M25 und Leitungen bis Ø 11,5 mm
- Kombinationsabstand 71 mm

Artikel-Nr.:	1569-01
EAN:	4013456544505
Tiefe	60 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomen	4
Spreizkrallenfelder	2
Rohreinführungen bis Ø 25 mm	6
Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm	6
Für Schallschutzwände bis	56 dB
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	191

Schallschutzdose für den Einsatz in Schallschutzwänden in Massivbauweise mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen vorhanden.

- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Einbau bis 5-fach-Kombination
- Auch gegenüberliegender Einbau möglich
- Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis Ø 25 mm
- Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte
- Mit Schallschutzdeckel auch als Verbindungsdose verwendbar

