



### Principal

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                          | Thalassa                                                                                             |
| Nombre del producto           | Thalassa PLA                                                                                         |
| Enclosure type                | Multiuso                                                                                             |
| Tipo de producto o componente | Armario adecuado                                                                                     |
| Version                       | PLAZ                                                                                                 |
| Nominal height                | 1500 mm                                                                                              |
| Nominal width                 | 750 mm                                                                                               |
| Nominal depth                 | 320 mm                                                                                               |
| Montaje de armario            | De suelo                                                                                             |
| Composición del dispositivo   | 1 parte superior<br>1 parte inferior<br>2 parte lateral<br>1 panel posterior<br>1 puerta<br>1 zócalo |

### Complementario

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de cuerpo                    | Piezas superior sellada y e inferior abierta, montadas con piezas laterales |
| Tipo de puerta                    | Ciego frontal                                                               |
| Número de puertas                 | 1 puertas                                                                   |
| Apertura de puerta                | Reversible - tipo de cable: 120 °)                                          |
| Tipo de cierre                    | Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm               |
| Accesibilidad para funcionamiento | Parte trasera<br>Parte inferior<br>Parte frontal                            |
| Piezas extraíbles                 | Puerta mediante bisagras<br>Panel posterior mediante elemento de fijación   |
| Material                          | Poliéster reforzado con fibra de vidrio                                     |
| Color                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                                             |
| Normas                            | IEC 62208                                                                   |
| Certificaciones de producto       | Veritas                                                                     |
| Clase de aislamiento eléctrico    | Clase II                                                                    |

### Entorno

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP                 | IP54 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: fondo abierto tipo zócalo) |
| Grado de protección IK                 | IK10 acorde a IEC 62262 - tipo de cable: puerta ciega)              |
| Resistencia al fuego                   | 960 °C acorde a IEC 62208                                           |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -35...90 °C                                                         |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 156,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 78,0 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 38,0 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 43,245 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAM       |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Número de unidades en el paquete 2 | 3      |
| Paquete 2 Altura                   | 120 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 100 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 169 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 137 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                          |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>          |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                     |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                              |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>        |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                            |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                            |