

# HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Capot de protection



1690749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1690749>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot de protection B10, avec verrouillage à clip, matériau du capot de protection: PA, hauteur: 31,2 mm, joint: non, avec bande de maintien

## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 1690749                                    |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)                                |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)                                |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | AF7AZC                                     |
| Product key                         | AF7AZC                                     |
| GTIN                                | 4017918890636                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 33,5 g                                     |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 26,52 g                                    |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099                                   |
| Pays d'origine                      | DE                                         |

# HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Capot de protection



1690749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1690749>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Type de produit              | Capot de protection |
| Type de boîtier              | Capot de protection |
| Type                         | B10                 |
| Bande de maintien disponible | oui                 |
| Joint présent                | non                 |

### Dimensions

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 55 mm                                                                              |
| Hauteur     | 31,2 mm                                                                            |
| Longueur    | 103 mm                                                                             |
| Diamètre    | 3,5 mm                                                                             |

### Indications sur les matériaux

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Matériau Capot de protection        | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du capot de protection     | PA |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection                  | IP50              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 100 °C |

# HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Capot de protection




1690749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1690749>

## Dessins

Dessin coté



Dessin coté

# HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Capot de protection

1690749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1690749>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1690749>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Capot de protection

1690749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1690749>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002314 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Capot de protection



1690749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1690749>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)